



CDM863

Pá Carregadeira

Motor WEICHAI WP10G240E341

Cabine ROPS & FOPS com AC

Articulação com Rolamento

CDM
Load Right
Load More *Series*
MAIS DE 200.000 UNIDADES
VENDIDAS MUNDIALMENTE

- v** Potência Nominal 178 kW (238 hp) / 2.200 rpm
- v** Capacidade da Caçamba 4,2 / 5,6 m³
- v** Carga Útil Nominal 6.500 kg
- v** Peso Operacional 22.000 kg

CDM863

Pá Carregadeira

DADOS GERAIS

Capacidade da Caçamba	4,2 / 5,6 m ³
Carga Útil Nominal	6.500 kg
Peso Operacional	22.000 kg
Força de Tração	175 ± 5 kN
Força de Desagregação	200 ± 5 kN
L x W x H	8.760 x 3.200 x 3.510 mm

MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo	Weichai / WP10G240E341
Padrão de Emissão	IBAMA / MAR - I
Tipo de Motor	Motor Diesel, 4 tempos, injeção direta "Common Rail - Bosch", intercooler, turbo alimentado, refrigerado a água
Potência Nominal	178 kW (238 hp) / 2.200 rpm
Torque Máximo	1.100 N-m / 1.400 - 1.600 rpm
Alternador	55 A
Bateria	2 - 24 V / 120 Ah
Arranque	24 V / 7,5 kW

TRANSMISSÃO LONKING

Tipo de Transmissão	Transmissão planetária Powershift
Tipo de Mudança	Controle de mudança mecânico
Pressão de Transmissão	1,2 - 1,5 MPa
Conversor de Torque	Estágio único, turbina dupla, 4 elementos
Eixos	Eixo dianteiro rígido Eixo traseiro oscilante
Oscilação do Eixo Traseiro	±10°
Diferencial	Convencional
Redutor Primário	Bisel em espiral
Redutor Final	Redução planetária
Pneus	26,5 - 25 L-3 24PR TT
Velocidades	Sentido 1 ^a 2 ^a Para frente 14 km/h 38 km/h Para trás 19,5 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Joystick hidráulico
Bomba	275 l/min. - 2.200 rpm
Válvula de Controle	2 carretéis (Caçamba e Lança)
Pressão do Sistema	19 MPa
Resfriamento	Radiador hidráulico
Caçamba	Nivelamento automático
Tempo de Ciclo	10,8 s

SISTEMA DE DIREÇÃO

Tipo	Sistema hidráulico de detecção de carga
Bomba	176 l/min. - 2.200 rpm
Pressão do Sistema	16 MPa
Tipo de Cilindro	Dupla ação
Ângulo de Giro	±35°

SISTEMA DE FREIO

Freio de Serviço	Pinça com acionamento pneumático, seco
Pressão Definida	0,70 - 0,78 MPa
Freio de Estacionamento	Pinça com acionamento pneumático
Freio de Emergência	Pinça com acionamento pneumático

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO

Tanque de Combustível	330 l
Tanque Hidráulico	270 l
Motor	20 l
Transmissão	66 l
Eixo Dianteiro / Traseiro	31 l / 31 l

DIMENSÕES

REF.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO
A	Altura Total - Caçamba Elevada	6.275 mm
B	Altura do Pino da Caçamba - Elevação Máxima	4.716 mm
C	Altura Livre de Descarregamento - Elevação Máxima (45°)	3.400 mm
D	Alcance em Elevação Máxima e Descarregamento 45°	1.256 mm
E	Ângulo Recolha em Carregamento	48,7°
F	Ângulo de Recolha no Chão	46,3°
G	Profundidade de Escavação	82 mm
H	Ângulo Traseiro em Elevação Máxima	50,4°
I	Ângulo de Descarregamento em Elevação Máxima	45°
J	Altura de Carregamento	400 mm
K	Distância Livre do Solo	512 mm
L	Distância do Eixo Dianteiro à Articulação	1.700 mm
M	Distância Entre Eixos	3.400 mm
N	Comprimento Total	8.760 mm
O	Ângulo de Saída	30°
P	Altura do Topo da Cabine	3.510 mm
Q	Largura Total da Caçamba	3.200 mm
R	Raio de Giro Mínimo - Caçamba	7.688 mm
S	Raio de Giro Mínimo - Pneus	6.862 mm
T	Ângulo da Direção - Esquerda / Direita	35°
U	Largura do Contra-Peso	2.270 mm
V	Largura Total nos Pneus	2.945 mm

Lonking

Eficiência leva ao futuro
www.lonkinggroup.com

Viemaq
Equipamentos

Matriz: +55 48 3356-5300
Filial RS: +55 51 3600-5300
Filial SP: +55 11 2674-5867
Filial PI: +55 89 98103-4392

www.viemaq.com.br

BR-101, km 279, Nova Brasília, Imbituba - SC
RS-118, 6870, km 7, Boa Vista, Sapucaia do Sul - RS
Av. Pres. Castelo Branco, 1250, Canindé, São Paulo, SP
Rodovia BR 230, 46, Bom Lugar, Floriano, PI